

# aulfinger

## **Altholz**

Die richtige Sortierung  
von Altholz



### **Jörg Aulfinger GmbH & Co. KG**

Container, Wertstoffhof,  
Schrott, Metalle, Altholz,  
Abfälle, Bauschutt, Papier

Vera-Vollmer-Strasse 5  
70469 Stuttgart  
Telefon 0711. 85 86 87  
Telefax 0711. 81 32 78

Daimlerstrasse 56  
71696 Möglingen  
Telefon 07141. 99 150-0  
Telefax 07141. 99 150-150

**info@aulfinger.de**  
**www.aulfinger.de**

Schrott · Abfälle · Container

## Altholz richtig sortiert

### **Annahmerichtlinien gemäß AltholzV Recyclingholz (Holz der Klassen AI, AII und AIII)**

- Paletten und Verpackungsholz ohne Kunststofffüße, frei von Teerölen und Imprägnierungen
- Gemischtes Massivholz wie Balken, Bretter, Kisten, natur belassen und nicht mit Schadstoffen belastet
- Gemischte bearbeitete Hölzer, frei von Fremtteilen organischer oder mineralischer Art ohne PVC
- Abbruch- und Bauholz, Spanplatten und Holzfaserverleimungen unbeschichtet und melaminharzbeschichtet - ohne PVC-Beschichtungen
- Altmöbel, frei von Gummi, Glas, Kunststoff, Metallteile und Textilien - ohne PVC-Beschichtungen

- Holzfußböden und Holzparkett ohne schädliche Verunreinigungen

Das recyclingfähige Material muss gesund und frei sein von Fäule, Schimmel oder Verstockung. Es dürfen keine NE-Metalle und Eisenteile über 10 mm Durchmesser enthalten sein.

### **Holz mit schädlicher Verunreinigung (Klasse A IV) ist gesondert zu halten und abzugeben. Zusätzlich gelten hier die Bestimmungen der Nachweisverordnung (NachweisV).**

- Dachlatten, Fachwerkholz, Balken aus Gebäudeabbruch
- Holzfenster, Hölzer aus dem Außenbereich wie Gartenmöbel, Jägerzäune oder Palisaden.
- Hölzer mit chemischen oder organischen Verunreinigungen wie z.B. Teeren, Ölen, Pflanzenschutzmitteln, Druckimprägnierung, Teeröl- oder Chromsalzprägnierung wie z.B. Bahnschwellen oder Holzmasten, kontaminiertes Altholz, Industriefuß.

Die genaue Einstufung richtet sich nach der Altholzverordnung (AltholzV)